



Eigenschaften

- Geeignet für den Gebrauch bis 4.150 bar/ 60.000 psi
- Block & Bleed Ventil für Roboter- Zellen
- 9/16" Filter geringe Wartezeiten
- Hochdruck-Anzeige
- Hohe Qualität und widerstandsfähige Teile
- 9/16" - Rohranschlüsse
- Gebrauch um Roboter- Schneidzellen von der Hochdruckquelle zu trennen
- Längere Standzeiten der Komponenten durch die neueste 2.0 Dichtungstechnologie
- Grössere Durchflussmenge und weniger Druckverlust (Anschluss-Drm. 2,2 mm)



Technische Daten

982000	Block & Bleed Ventil
982000-I	Block & Bleed Ventil, Imp
Inklusive folgender Teile:	
- Handventil 9/16" :	schliesst das System manuell
- HD-Filter 9/16" 70µm :	Filter mit hohem Wasserdurchlass von 20l/min
- Pneumatikventil 9/16" NO :	schliesst das System über Druckluft
- Hochdruckanzeige :	Überwachung des Druckes
- Druckentlastungsventil :	Schnelle Druckentlastung
Gesamtgewicht:	30 kg / 66lbs
Aussenabmessungen:	600 x 510 x 220 mm 24 x 20 x 7 in

Weitere Informationen unter

ALLFI website : allfi.com
 ALLFI webshop : allfiwaterjetparts.com
 Kontakt : info@allfi.com

