



## Echion 15™ Leistungen

- Umkehrbare Zylinder - Minimiert den Verschleiß der Dichtung und verbessert die Lebensdauer der Komponenten
- Hard Static Seal - Reduziert die Wartungskosten durch
- Eliminierung von Soft-Seal-Komponenten und ohne Spezialwerkzeug
- Direct Sense-Kolben - Verbessert die Zuverlässigkeit und ermöglicht eine schnelle Hubumkehr, um die Systemleistung zu optimieren
- Zugang zu Öl- und Wasserdichtungen - Vereinfacht die Wartung durch Positionieren des Dichtungszugangs außerhalb des Mittelteils
- Fluid Routing - Erfasst Leckagen von Verstärkern, um Ihren Boden sauber zu halten
- Color Touchscreen HMI - Reduzierte Komplexität für den Bediener einfache Bildschirmnavigation
- Erweiterte Systemüberwachung



## Spezifikation

	Echion 15	
Max Arbeitsdruck	4140 Bar	60,000 PSI
Max Volumenstrom	1,1 l/min	0,3 Gpm
Kühlwasserverbrauch	11,4 L/min	3 Gpm
Abmessungen	1,35 x 1,09 x 1,01 m	53 x 43 x 40 inches
Gewicht	775 kg	1700 lbs

Weitere Informationen unter

ALLFI website : [allfi.com](http://allfi.com)  
 ALLFI webshop : [allfiwaterjetparts.com](http://allfiwaterjetparts.com)  
 Kontakt : [info@allfi.com](mailto:info@allfi.com)





## Ersatzteile und Werkzeuge

1-18770



1-18849



1-18771



Artikel Nummer	Beschreibung	Qty
Echion Hochdruckwassersystem		
1	1-18770	Reparatursatz für Echion-Hochdruckdichtungen
2		Stangendichtung, hydraulisch, 0,875 Zoll
3		O-Ring-Sicherung, Dichtungsgehäuse, -122
4		O-Ring, Dichtungsgehäuse, -122
5		Dichtungspatronenbaugruppe, Hochdruck
		Tellerschraube, Niederdruck
1	1-18849	Echion Niederdruck-Tellerreparatursatz
2		Ring tragen, Rückschlagventil
3		O-Ring, Rückschlagventil, -120
4		Tellerschraube, Niederdruck
		Poppet, Niederdruck
1	1-18771	Echion Hochdruck-Tellerreparatursatz
2		Applikator mit Baumwollspitze
3		Teller, Hochdruck
4		Tellerfeder, Hochdruck
		Sitz, Hochdruck

Weitere Informationen unter

ALLFI website : [allfi.com](http://allfi.com)  
 ALLFI webshop : [allfiwaterjetparts.com](http://allfiwaterjetparts.com)  
 Kontakt : [info@allfi.com](mailto:info@allfi.com)

