



Eigenschaften

- Verfügbar in 4.150 bar/ 60.000 psi oder 6.200 bar/ 90.000 psi
- Garantiert hohe Produktivität
- Wartungsfreundliche Ausführung
- Zuverlässiger Hochdruckübersetzer
- Schnelle Verfügbarkeit und Lieferung mit der angestrebten Reaktionszeit: 24 h
- Alle wesentlichen Teile sind im Lager und bereit zum Versand
- Mehrere Lager an strategischen Orten bieten eine schnelle Lieferung und Unterstützung
- Der ALLFI Service bietet die ideale Voraussetzung für eine zuverlässige Kundenpartnerschaft



Spezifikation

	UH-HPS4011	UH-HPS4022	UH-HPS4037	UH-HPS4045	UH-HPD4075	UH-HPS6045	UH-HPD6090
Leistung [kW]	11	22	37	45	75	45	90
Max. Auslegungsdruck [bar/psi]	4.150 / 60.000					6.200 / 90.000	
Max. Arbeitsdruck [bar/psi]	3.800 / 55.000					5.300 / 77.000	
Volumen Druckspeicher [l]	2						
Max. Düsen-Drm. [mm]	0.2	0.28	0.35	0.4	0.5	0.28	0.40
Düsen-Kombination [mm]	3 x .012	2 x 0.20	2 x 0.25	2 x 0.28	2 x 0.30	1 x 0.28	2 x 0.28
Durchflussmenge [l/min]	1.2	2.3	3.8	4.2	7.5	3.0	6.0
Kühlsystem	Öl-Luftkühlung						
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatursensor für Rückschlagventile ▪ Wasser-/ Öl-Kühlsystem 						



Weitere Informationen unter

ALLFI website : allfi.com
 ALLFI webshop : allfiwaterjetparts.com
 Kontakt : info@allfi.com